



基本特性:
 U.L LISTED
 NEMA 4,13
 全天候
 温度 -34至71℃
 探头耐压 103KG
 外部设定

646TE		型 号	
最高允许温度 (°C)	设定温度范围 (°C)	SPDT	DPDT
121.11	-39.4~11.11	646TE1	646TEM1
148.89	1.67~57.22	646TE2	646TEM2
148.89	35.00~98.89	646TE3	646TEM3
260.00	79.44~151.67	646TE4	646TEM4
260.00	135.00~212.22	646TE5	646TEM5

646TUE		型 号	
最高允许温度 (°C)	设定温度范围 (°C)	SPDT	DPDT
93.33	-34.44~11.11	646TUE1	646TUEM1
148.89	1.67~57.22	646TUE2	646TUEM2
148.89	35.00~98.89	646TUE3	646TUEM3
260.00	79.44~151.67	646TUE4	646TUEM4
260.00	135.00~212.22	646TUE5	646TUEM5
315.56	193.33~271.11	646TUE6	646TUEM6
343.33	248.89~332.22	646TUE7	646TUEM7

毛细管长度	5'	10'	15'	20'
型号后缀		-7001	-7002	-7003

例: 646TUE2 需 20'毛细管,则其全型号为 646TUE2-7003

接点容量

电压	电流	
	SPDT Res.	DPDT Res.
125 AC-50/60 Hz	15	5
250 AC-50/60 Hz	15	5
480 AC-50/60 Hz	15	5
125 DC	.4	.5

