

TZID-C 智能定位器

10/18-0.22CN

选型代码表

代码													
TZID-C 定位器 带 LCD 及操作键盘		V18345 -											
外壳及安装形式													
铸铝外壳, IP65 防护等级													
标准型		1											
标准型, 带机械指示		2											
预留代码		0											
输入 / HART 通讯端口													
输入 4~20mA, 两线制													
带 LKS 适配器插口 (基本型)		1											
带 LKS 适配器插口及内置 FSK 模块		2											
安全防爆													
无防爆装置		0											
CENELEC E Exib IIC T6 安全防爆		1											
FM/CSA		2											
气路输出口及断信号动作方式													
单输出 (用于单气缸执行机构)													
断信号时, 气缸排空 (安全复位)		1											
断信号时, 执行器锁定在当前位置		2											
双输出 (用于双气缸执行机构)													
断信号时, 与 OUT1 相连的气缸排空 (安全复位)		4											
断信号时, 执行器锁定在当前位置		5											
电缆及气源接口形式													
电缆: 1/2-14NPT 气路: 1/4-18NPT		2											
电缆: M20 X 1.5 气路: G 1/4		6											
模拟 / 数字反馈功能扩展													
不带		0											
模拟量位置反馈模件, 4~20mA, 两线制		1											
终端位置开关量反馈模件		3											
紧急动作模件 (-30~+60℃)		4											
模拟量位置反馈模件, 4~20mA, 两线制		5											
+ 终端位置开关反馈模件													
模拟量位置反馈模件, 4~20mA, 两线制		6											
+ 紧急动作模件 (-30~+60℃)													
模拟量位置反馈, 48 V DC 供电, 不防爆		7											
机械限位开关													
不带		0											
终端位置开关量反馈机械组件 ¹⁾													
接近开关 SJ2-SN(常闭或逻辑 1)		1											
接近开关 SJ2-SIN(常开或逻辑 0)		3											
24VDC 微动开关		5											
¹⁾ 仅使用于带机械式位置指示的型号													
预留代码		0											
防腐要求													
一般要求													
特殊要求		1											
		E											

TZID-C 智能定位器

10/18-0.22CN

附件

安装材料	订货号	
与直行程执行器的连接附件 (符合 DIN / IEC 534 或 Namur)		
行程 10~35mm	18391-7959125	
行程 20~100mm	18391-7959126	
与转动型执行器的连接附件 VDI / VDE 3845		
包括两部分 (见最后一页外形尺寸图)		
1) 联轴器	18391-7959110	
2) 安装支架 A / B= 80 / 20mm	18391-0319603	
A / B= 80 / 30mm	18391-0319604	
A / B= 130 / 30mm	18391-0319605	
A / B= 130 / 50mm	18391-0319606	
压力表组件	订货号	
压力表, 包括连接件		
用于单输出 TZID-C, 2个Φ 28mm 压力表 (1个供气, 1个输出)		
G1 / 4 连接 供气压力范围 0~10bar / 0~140psi	18381-7959112	
输出压力范围 0~10bar / 0~140psi		
1 / 4~18NPT 供气压力范围 0~10bar / 0~140psi	18381-7959114	
输出压力范围 0~10bar / 0~140psi		
用于双输出 TZID-C, 3个Φ 28mm 压力表 (1个供气, 2个输出)		
G1 / 4 连接 供气压力范围 0~10bar / 0~140psi	18381-7959116	
输出压力范围 0~10bar / 0~140psi		
1 / 4~18NPT 供气压力范围 0~10bar / 0~140psi	18381-7959118	
输出压力范围 0~10bar / 0~140psi		
过滤减压阀	订货号	
过滤调节, 包括与压力表组件的安装附件		
连接端口 G1 / 4	18381-7959119	
1 / 4~18NPT	18381-7959120	
PC 通讯连接适配器及软件—用于远程监控		
LKS 适配器	18389-0319621	
FSK Modem, 标准 (带电气隔离)	18989-0319622	
FSK-Modem II (不带电气隔离)	18931-0319237	
Smart Vision (标准) 光盘		
功能扩展模件	订货号	
两线制 4~20mA 位返板	18391-7959128	
终端限位信号板 (电子式开关)	18391-7959129	
紧急动作模件	18391-7959199	
机械定位指示 (包括透明盖)	18391-7959130	
机械定位指示 (包括透明盖) 和机械限位开关		
SJ2-SN (NC 或逻辑 "1")	18391-7959131	
SJ2-S1N (NO 或逻辑 "0")	18391-7959132	